

CONECTOR SERIE 195 CRIMP SMA HEMBRA

CONECTOR

Tipo de conector: **SMA - HEMBRA**

Descripción:

conector hembra SMA para cable RG58 o 195-series. de alta precisión y de rendimiento, Los conectores tipo N son fabricados en versiones de 50 y 75 ohms. Nuestros conectores tipo N son de 50 ohms.. La seleccion del conector es muy importante para asegurar el funcionamiento y la fiabilidad del producto. Adaptadores y / o conectores mal construidos causarán mayor VSWR y pérdida de inserción resultante en el ruido eléctrico y problemas intermitentes.

CN2SMAJ



CARACTERISTICAS

Construcción

- **Cuerpo**
Material: Latón niquelado
- **Contacto**
Material: Latón chapado en oro
- **Aislante**
Material: TFE
- **Contera**
Material: Latón niquelado

Mecánicas

- **Accesorio cable**: Hex Braid Crimp
- **Adjunto del conductor central**: Soldadura
- **La retención de cable**: 30 lbs. Halar
- **Apareamiento**: 1/4 -36 UNEF Threaded
- **Par de apareamiento**: 15 pulgadas libras Max.

Eléctricas

- **Impedancia (Ohms)**: 50
- **Rango de Frecuencia (GHz)**: DC ~ 11
- **Voltaje**: 500
- **Voltaje Máximo (Vrms)**: 1000
- **Pérdida de Inserción**: 0,20 dB Max.

Ambiental

- **Temperatura**: -67 ° F a 185 ° F (-55 ° C a 85 ° C)
- **A prueba de la Intemperie**: Si
- **RoHS**: Si
- **Corrosión**: MIL-STD. 202 Método 101 (Test Condición C)
- **Ciclos de Temperatura**: MIL-STD. 202 Método 102 (Test Condición C)
- **Altitud**: MIL-STD. 202 Método 105 (Test Condición C)
- **Vibración**: MIL-STD. 202 Método 204 (Condición de prueba B)
- **Resistencia a la humedad**: MIL-STD. 202 Método 106 (Condición de prueba B)