

CONECTOR SERIE 195 RP-TNC HEMBRA



CONECTOR

Tipo de conector: **RP-TNC HEMBRA**

Descripción:

El conector RP-TNC hembra para cable AIR802 CA195, RG58, Times Microwave LMR195, Belden 8240 y 8219 y tamaños similares. Los conectores pueden ser un poco confusos en terminos de genero. Hay tambien polaridades reversas (RP) TNC y conectores regulares TNC. RP-TNC es comun con productos inalámbricos. El conector RP-TNC es hembra. Tiene Hilos en la parte externa y el pin central sobresale del interior del conector.

CN2RTJ



CARACTERISTICAS

Construcción

- **Cuerpo**
Material: Bronce enchapado en níquel
- **Contacto**
Material: Bronce enchapado en oro
- **Aislante**
Material: TFE
- **Contera**
Material: Bronce enchapado en níquel

Mecánicas

- **Accesorio cable**: Hex Braid Crimp
- **Adjunto del conductor central**: Crimp o soldadura
- **La retención de cable**: 30 lbs. Halar
- **Union**: 7/16-28 UNEF Threaded
- **Par de apareamiento**: 15 pulgadas libras Max.

Eléctricas

- **Impedancia (Ohms)**: 50 ohms
- **Rango de Frecuencia (MHz)**: DC ~ 10 GHz
- **Voltaje**: 500v
- **Voltaje Máximo (Vrms)**: 1500
- **Pérdida de Inserción**: 0,20 dB Max.

Ambiental

- **Temperatura**: -67 ° F a 185 ° F (-55 ° C a 85 ° C)
- **RoHS**: Sí
- **Corrosión**: MIL-Std. 202 Método 101 (Test Condición B)
- **Ciclos de Temperatura**: MIL-Std. 202 Método 102 (Test Condición D)
- **Vibración**: MIL-Std. 202 Método 204 (Test Condición D)
- **Altitud**: MIL-Std. 202 Método 105 (Test Condición C)
- **Resistencia a la humedad**: MIL-Std. 202 Método 106
- **A prueba de agua**: Todos los conectores tipo RP-TNC son diseñados a prueba de agua