

POE

COD: PDCPOEVAVAG2P

Descripción:

Conversor de DC a DC, (**Gigabit**) con salida de alimentación a través de Ethernet (PoE). Uso en aplicaciones donde existe una entrada de voltaje entre 1 y 90 vdc y el equipo que se está instalando requiere IEEE 802.3af o 802.3at con 24vdc entrada de poder. Este modelo está diseñado para montaje en riel DIN.

MADE IN USA.

Aplicaciones

- Puntos de acceso inalámbrico
- Teléfonos y Cámaras IP
- Cualquier dispositivo con una interfaz Gigabit y potencia pasiva en 2 pares (pines 4,5 y 7,8)
- Ubiquiti Rocket AC (con entrada de 24 vcc)
- Ubiquiti Bullet AC (con entrada de 24 vdc)

PDCPOEVAVAG2P



CARACTERISTICAS

Entrada de alimentación

- **Rango de voltaje DC de entrada** 1 a 90 vdc
- **Conector de DC de entrada** Terminal de tornillo

Salida de potencia

- **Voltaje DC de salida** Mismo voltaje que la entrada

Ambiental

- **Temperatura de funcionamiento** -30° C a 60° C (-22° a 140°F)
- **Temperatura de almacenamiento** -30° C a 70° C (-22° a 158°F)
- **Humedad** 5 a 90% de HR

Mecánicas

- **Montaje** Carril DIN
 - **Caja** PC UL 94 V-0
 - **Peso** 120 gramos (4.2 onzas)
 - **Dimensiones**
 - Altura 10 cm (3.9 Pulgadas)
 - Ancho 4 cm (1.5 pulgadas)
 - Profundidad 9 cm (3.5 pulgadas)
- * Del montaje en riel DIN al borde del conector de DC